

SAGAN *Life*[®]

Wszystko, co robimy, jest po to, by polepszać jakość i zachować życie. Wierzymy, że osobisty dobrostan jest uzależniony od dostępu do czystej wody.

Dbamy o zachowanie życia i promujemy zdrowie i zdrowy styl życia wytwarzając nowoczesne produkty do filtrowania wody, do codziennego użytku, aktywności outdoorowych i na sytuacje awaryjne. Te produkty są odporne, łatwe w użyciu i promują samowystarczalność i zdrowy styl życia.

Produkty do oczyszczania wody Sagan Life[®] mają unikalny design i certyfikowane są na działanie przez cały okres żywotności, aby dać Ci pewność, że spełnią Twoje indywidualne potrzeby zawsze i wszędzie.

Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów do filtracji wody Sagan Life[®]:

zestawu do filtrowania

AQUABRICK[®]
WATER FILTRATION SYSTEM

oraz pojemnika

AQUABRICK[®]
STORAGE CONTAINER

System filtracji wody AquaBrick® Water Filtration System i pojemnik AquaBrick®

Gratulujemy zakupu AquaBrick® i/lub systemu filtracji wody AquaBrick®! Jeśli kupiłeś TYLKO pojemnik AquaBrick®, koniecznie zapytaj o kompletny system filtracji wody AquaBrick® – unikalny, przenośny, ratujący życie system filtracji wody, który przefiltruje do 700 galonów (ok. 2800 litrów) silnie zanieczyszczonej wody. Doskonale sprawdzi się również podczas wypraw na łonie natury – wędkowania, polowania, biwakowania, rodzinnych wypadów itp., zapewniając bezpieczną wodę na wszystkie potrzeby.

Pojemnik AquaBrick®: Instrukcje dotyczące pielęgnacji i specyfikacja:

Przed użyciem pojemnika AquaBrick® należy go obejrzeć pod kątem widocznych wad produkcyjnych. Jeśli podejrzewasz, że pojemnik AquaBrick® może mieć wadę, skontaktuj się z dystrybutorem w celu wymiany.

Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu dokładnie umyj pojemnik AquaBrick® ciepłą wodą z mydłem, dokładnie wypłucz i pozostaw do wyschnięcia, jeśli planujesz przechowywać w nim cokolwiek poza wodą.

Pojemnik AquaBrick® jest wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości (HDPE). Nie zawiera BPA i nadaje się do recyklingu. Ten rodzaj tworzywa sztucznego jest używany do przechowywania wody i żywności, ponieważ substancje chemiczne z plastiku nie przenikają do produktu przechowywanego w pojemniku. Zastosowany materiał HDPE jest zgodny z przepisami FDA dotyczącymi dodatków do żywności 21 CFR 176.17(c) i CFR 177.1520(c) zgodnie z amerykańską ustawą o żywności, lekach i kosmetykach (Food, Drug and Cosmetic Act).

Warunki użytkowania:

Pojemnik AquaBrick® może być używany w sposób ciągły w ekstremalnie wysokich temperaturach do około 110°C / 230°F. Tworzywo sztuczne staje się kruche w temperaturze około -75°C / -103°F. Jeśli planujesz używać pojemnika AquaBrick® jako bryły lodu, pozostaw w pojemniku około 10 cm wolnej przestrzeni, aby woda mogła się rozszerzyć podczas zamarzania.

Waga i wymiary:

Waga pustego pojemnika: 1,07 kg / 2,36 funta

Szerokość: 22,86 cm / 9 cali

Długość: 45,72 cm / 18 cali

Wysokość: 15,24 cm / 6 cali

Pojemność : 11,35 l / 3 galony.



AquaBrick® NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO CIECZY ŁATWOPALNYCH

Oprócz tego, że pojemnik AquaBrick® jest integralną częścią systemu filtracji wody AquaBrick®, pojemnik może być używany do wielu różnych celów, takich jak:

- przechowywanie wody,
- przechowywanie żywności,
- przechowywanie produktów, które nie mogą ulec zamoczeniu,
- kemping,
- polowania,
- wędkarstwo,
- pikniki,
- pływanie łódką/kajakiem,
- 72-godzinny zestaw ratunkowy,
- utrzymywanie chłodu, dzięki wykorzystaniu jako bryła lodu,
- przechowywanie amunicji ¹,
- przechowywanie dokumentów,
- pojemnik do przechowywania podczas korzystania z quada / jazdy konnej,
- przechowywanie różnych „rzeczy”.

Cechy i funkcjonalność pojemnika AquaBrick®

Pojemnik AquaBrick® jest niezwykle łatwy w użyciu, wyjątkowo funkcjonalny i posłuży całe życie.

- łatwy do przenoszenia i nalewania
- Hermetyczny i wodoszczelny
- łatwy do przechowywania na płócie
- łatwy w czyszczeniu
- Mieści 11,35 litra wody albo 9 kg żywności
- Możliwość ustawiania w stabilne stosy
- Bezpieczne przechowywanie na sucho i mokro
- Wytrzymały i trwały
- Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
- Całkowicie opróżnialny
- Rowki z boku do zamocowania pasem
- Do użytku z systemem filtrującym AquaBrick®
- 72-godzinny zapas wody dla 1 osoby
- Hermetyczne zamknięcie
- Bez BPA
- Odporny na promieniowanie UV

Instrukcja obsługi zestawu do filtrowania AquaBrick® Water Filtration System

Gratulujemy zakupu wyjątkowego zestawu do filtrowania wody AquaBrick® Water Filtration System! Teraz masz możliwość zapewnienia bezpiecznej wody do użytku w chwilach zabawy i w sytuacjach awaryjnych. Każdy wymienny filtr DuraFlo™ zapewni do 700 galonów (ok. 2800 litrów) czystej, bezpiecznej wody, w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody i sposobu, w jaki filtr jest konserwowany podczas użytkowania i przechowywania. Jeśli filtr jest silnie skażony wirusami, zapewni on do 550 galonów (ok. 2000 litrów) bezpiecznej, przefiltrowanej wody. Prosimy o dokładne

¹ Uwaga: w Polsce przechowywanie amunicji dopuszczalne jest tylko w szafach na broń lub magazynach broni [przyp. tłum.].


zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać maksymalne korzyści z korzystania z wyjątkowego, ciśnieniowego systemu filtracji wody AquaBrick®.

Filtr DuraFlo™ stosowany w systemie filtracji wody AquaBrick® został niezależnie zbadany i certyfikowany pod kątem usuwania z wody do 99,9999% bakterii, do 99,99% pierwotniaków Giardia/Cryptosporidium i do 99,99% wirusów. Podczas testów, filtry DuraFlo™ były testowane co 25 galonów (ok. 99 litrów) w celu określenia ich zdolności do usuwania zanieczyszczeń – przez cały okres deklarowanej żywotności filtra.

System filtracji wody AquaBrick® z filtrem DuraFlo™

Powinieneś otrzymać zestaw składający się z następujących elementów:

1. pojemnik AquaBrick®,
2. standardowa zakrętka z uszczelką,
3. zakrętka z króćcami do podłączenia wężyków i filtra,
4. filtr DuraFlo™,
5. krótki wężyk z szybkozłączką,
6. ręczną pompkę z wężykiem,
7. zawór do nalewania z wężykiem.




System filtracji wody AquaBrick®: Jak działa i instrukcja montażu

OSTRZEŻENIE: Zawsze filtruj wstępnie wodę (poza kranem) w celu usunięcia osadów, zawiesin i dużych zanieczyszczeń przed waniem jej do AquaBrick®.

Krok 1. Montaż. Złóż elementy filtracji zgodnie z instrukcją montażu na kolejnej stronie. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji. Pamiętaj o usunięciu folii ochronnej z filtra oraz przezroczystej plastikowej osłony z otworu zaworu.

Krok 2. Wstępne filtrowanie wody. OSTRZEŻENIE! Zawsze wstępnie filtruj wodę inną niż z kranu, aby usunąć zawiesiny, osad i zanieczyszczenia przed waniem wody do filtra AquaBrick®. Nieprzestrzeganie tego zalecenia znacznie zmniejszy wydajność filtra. Do wstępnego filtrowania wody użyj dowolnej tkaniny lub sitka filtrującego.

Krok 3. Montaż filtra: Podłącz króciec filtra DuraFlo™ (4) do krótkiego wężyka (5), dociskając go do końca.



Krok 4. Zakrętka z króćcami. Podłącz szybkozłączkę na końcu krótkiego wężyka do przyłącza po wewnętrznej stronie zakrętki (3). Powinien zatrzasknąć się na swoim miejscu. Zwiłż uszczelkę w nakrętce. Zakrętkę przykręć do gwintu w pojemniku AquaBrick® z filtrem znajdującym się wewnątrz pojemnika AquaBrick®.

Krok 5. Mocowanie pompki. Podłącz rurkę pompki ręcznej (6) do przyłącza do wlotu powietrza na górnej stronie nakrętki, po prostu nasuwając rurkę na przyłączy.

Krok 6. Zawór i rurka do nalewania. Podłącz rurkę z zaworem (7), wsuwając szybkozłączkę na przyłączy na zewnętrznej stronie nakrętki. Powinien zatrzasknąć się na swoim miejscu. System filtracji wody AquaBrick® jest teraz gotowy do użycia.

Krok 7. Napełnianie pojemnika AquaBrick® powietrzem. Postaw AquaBrick® tak aby znajdował się w pozycji pionowej, jak na rysunku. Nie ustawiaj AquaBrick® poziomo podczas korzystania z systemu. Zdejmij nakrętkę i napełnij AquaBrick® wodą do poziomu około 5 cm od otworu. Zakręć zakrętkę. Zwiększ ciśnienie powietrza w pojemniku po prostu ściskając pompkę ręczną 10 do 15 razy. Sprawdź ciśnienie wewnątrz AquaBrick®, naciskając dźwignię zaworu. Jeśli woda swobodnie wypływa przez zawór, ciśnienie jest wystarczające. Jeśli nie, naciśnij pompkę jeszcze 10 lub 15 razy. Gdy woda zostanie wylana z pojemnika przez zawór, zwiększ ciśnienie powietrza w pojemniku ponownie, zgodnie z powyższymi instrukcjami. Jeśli po napełnieniu pojemnika słyszalny jest wyciek powietrza, sprawdź szybkozłączki i króćce przyłączeniowe na zakrętce, aby upewnić się, że węże są dobrze zamontowane. Poluzuj i ponownie dokręć zakrętkę. Ponownie wpompuj powietrze do pojemnika. Jeśli powietrze wydostaje się spod zakrętki, dokręć ją mocniej.

OSTRZEŻENIE: Nie odkręcaj zakrętki i nie demontuj wężyków z zakrętki dopóki całe ciśnienie nie zostanie uwolnione przez rurkę do nalewania.

Krok 8. Dozowanie przefiltrowanej wody. Gdy pojemnik jest pod ciśnieniem, naciśnij dźwignię na zaworze, a wypłynie czysta, bezpieczna woda. Zawsze wylewaj co najmniej dwie pierwsze szklanki wody po zamontowaniu fabrycznie nowego filtra. Filtr będzie działał najlepiej po dokładnym namoczeniu w wodzie, dlatego w przypadku suchego filtra pozostaw go w wodzie na około 5 minut przed użyciem.

Zawór ułatwia dozowanie wody do dowolnego kubka, garnka lub butelki. Gdy przepływ wody słabnie, naciśnij pompkę 5 do 10 razy, aby zwiększyć ciśnienie w pojemniku i przefiltrować więcej wody.

Czyszczenie i konserwacja systemu filtracji wody AquaBrick®

Prawidłowe użytkowanie, pielęgnacja i konserwacja elementów systemu filtracji wody AquaBrick® zapewni jego ciągłe, efektywne działanie, zapewniając czystą, bezpieczną wodę. Postępuj zgodnie z poniższymi procedurami, aby uzyskać najlepsze rezultaty w pielęgnacji tego wyjątkowego produktu.

Krok 1. Demontaż zestawu. Uwolnij całe ciśnienie przez rurkę do wylewania wody. Aby zdemontować elementy filtracyjne, odłącz wężyk pompki i wężyk rurki do wylewania wody szybkozłączką od górnej części nakrętki. Aby zwolnić szybkozłączkę, wystarczy nacisnąć niebieski przycisk i pociągnąć. Odkręć zakrętkę i odłącz szybkozłączkę wężyka filtra od spodu zakrętki.

Krok 2. Czyszczenie elementów filtracyjnych. Przepłucz wszystkie elementy w czystej, przefiltrowanej wodzie. Jeśli to możliwe, pozostaw wszystkie elementy do wyschnięcia na powietrzu. Jeśli suszenie na powietrzu nie jest możliwe, przepłucz filtr i przechowuj go w szczelnie zamkniętym plastikowym worku do momentu wyschnięcia na powietrzu. Zapobiegnie to zamoczeniu pozostałych materiałów i akcesoriów, ponieważ woda będzie stopniowo wypływać z filtra.

OSTRZEŻENIE: Nie pocieraj, nie szoruj ani nie spryskuj wodą zewnętrzną część filtra Duraflo™. Może to spowodować uszkodzenie materiału filtracyjnego i uniemożliwić skuteczne usuwanie mikroorganizmów z wody!

Krok 3. Czyszczenie pojemnika AquaBrick®. Po prawidłowym rozmontowaniu elementów filtra i wyczyszczeniu go do przechowywania, pojemnik AquaBrick® należy dokładnie wyczyścić. Wyczyść pojemnik AquaBrick® ciepłą wodą z mydłem, jeśli to możliwe. Do czyszczenia wnętrza pojemnika można również użyć sody oczyszczonej z wodą. Dokładnie wypłucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Po dokładnym wyschnięciu wnętrza pojemnika, luźno załóż standardową zakrętkę przed schowaniem pojemnika.

Krok 4. Wyrzucanie filtra. Po użyciu filtr można wysuszyć na powietrzu i przechowywać w woreczku strunowym do późniejszego użycia. Ponieważ filtr „zapycha się” zanieczyszczeniami podczas używania, z czasem będzie zbyt trudno wydobyć przefiltrowaną wodę z systemu. Przepływ znacznie się zmniejszy. Nawet jeśli będzie to powolny strumień, wypływająca woda będzie zdatna do picia. W tym momencie filtr nie nadaje się już do użytku i można go wyrzucić i wymienić. Dodatkowe filtry można kupić na stronie karaluch.com.pl.

Informacje o filtrze DuraFlo™

Filtr DuraFlo™ został oceniony pod kątem dostarczania czystej i bezpiecznej wody. Filtr DuraFlo™ stosowany w systemie filtracji wody AquaBrick® został poddany rygorystycznym testom na obecność mikroorganizmów w niezależnym laboratorium badawczym akredytowanym przez EPA, FDA i posiadającym certyfikat ISO/IEC. Filtr był stale poddawany testom na poprzez filtrowanie wody zanieczyszczonej mikroorganizmami, zgodnie z ustalonymi wytycznymi EPA, w regularnych odstępach czasu wynoszących 25 galonów (ok. 100 litrów) w celu określenia końca jego żywotności. Kopię wyników testów filtra można znaleźć na stronie www.SaganLife.com.

FAQ

1. P: Co zrobić, jeśli spod zakrętki wycieka powietrze?
O: Jeśli słyszysz wyciek powietrza z nakrętki, po prostu dokręć ją mocniej. Poluzowanie zakrętki i zwilżenie uszczelki może pomóc, następnie dokręć ją ponownie. Wpompuj powietrze do pojemnika AquaBrick®, a następnie dokręć nakrętkę, aby uzyskać dobre uszczelnienie.
2. P: Co zrobić, jeśli woda nie przepływa przez zawór po jego otwarciu?
O: Oznacza to, że nie ma dobrego uszczelnienia między nakrętką a AquaBrick®. Dokręć zakrętkę mocniej, aby uzyskać lepsze uszczelnienie. Poluzowanie zakrętki i zwilżenie uszczelki może pomóc, następnie dokręć ją ponownie. Wpompuj powietrze do AquaBrick®, a następnie dokręć zakrętkę, aby zapewnić dobre uszczelnienie.
3. P: Z zaworu wycieka woda. Jak to naprawić?
O: Jeśli z zaworu wycieka woda, po prostu dokręć pierścień u góry zaworu. To powinno wyeliminować problem z wyciekami.
4. P: Ścianki AquaBrick® wybrzuszają się. Co jest tego przyczyną?
O: Ścianki AquaBrick® zaczną się wybrzuszać, gdy do pojemnika AquaBrick® będzie pompowane powietrze. Ścianki mają wysoką gęstość i nie pękają. Ponieważ ciśnienie powietrza jest utrzymywane wewnątrz pojemnika AquaBrick®, ścianki pozostają przez ten czas wybrzuszone.
5. P: Co zrobić, jeśli rurka wewnątrz AquaBrick® przymocowana do filtra zacznie żółknąć?
O: Z czasem rurka wewnątrz cegły może żółknąć. To zabarwienie występuje na zewnątrz rurki i jest spowodowane przez substancje chemiczne, które zazwyczaj występują w wodzie wodociągowej lub miejskiej. Żółknięcie nie jest spowodowane rozwojem bakterii. Rurkę można wymienić w dowolnym momencie. Wymienne rurki można kupić w lokalnym sklepie z narzędziami lub na stronie www.saganlife.com
6. P: Kiedy należy wymienić używany filtr Duraflow™?
A: Gdy przepływ wody przez zawór spadnie do poziomu, który jest znacznie niższy niż pierwotny, można wymienić filtr. Filtr nadal usuwa zanieczyszczenia, nawet jeśli przepływ jest wolny.